Fettbrand-Feuerlöscher W9AKM

Typ	W9AKM
Füllmenge	9 Liter
Rating	21A / 75F
Temperaturbereich	0 bis + 60° C
Gewicht	15 kg
Brandklassen	A / F
Löschmittel	Neufrol M
Aufbau	Innenliegende Druckpatrone
Spritzweite	>3 Meter
Zulassung	CE, EN3, KM
Zulassung Schweiz	VKF 18593

Einsatzbereich

Gastroküchen, Restaurants, Hotelküchen, Fett-und Öl verarbeitende Industrielagerbetriebe,(pflanzliche oder tierische Fette und Öle).

VKF AEAI

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

anerkannt

Brandklassen

Brände fester, unter Glut und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien etc.

Fettbrände, Brände von Speiseölen/ -fetten (pflanzliche oder tierischer Öle und Fette) Friteusen etc.

Technische Vorteil

Die Fettbrand Feuerlöscher W6/9AKM sind auflade Feuerlöscher, als Treibmittel wird Kohlendioxid eingesetzt. Über die Druckhebelarmatur erfolgt die Auslösung, welche auch jederzeit wieder unterbrochen werden kann.

Einsatz

Das speziell entwickelte Löschmittel garantiert eine sehr gute Brandbekämpfung beim Einsatz gegen Fettbrände. Sehr hohe Ratings geben ungeübten Anwendern mehr Sicherheit. Servicefreundliches Design.

Besondere Qualitätsmerkmale

Zulassung nach Europa-Norm DIN EN 3. Behälter und kompletter Löscher durch TÜV CERT nach europäischer Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert. CE-gekennzeichnet. 100% Druckprüfung des eigengefertigten Behälters. Löscher inkl. Ventil korrosionsgetestet (ISO3768) Cadmium– und TGIC-freie Polyesterharzbeschichtung. Sehr guter innerer Korrosionsschutz durch spezielle Innenbeschichtungstechnologie, zweimal getestet durch elektrischen Spannungstest.

Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte nach Herstellerangaben einer Wartung zu unterziehen.