



Typ	KS30
Füllmenge	30 kg
Höhe	1530 mm
Temperaturbereich	-30°C bis + 60° C
Gewicht	110 kg
Brandklassen	B
Löschmittel	Kohlendioxid
Aufbau	Dauerdrucktechnik
Zulassung	CE, EN3, KM
Schlauchlänge	6 Meter

Anwendung:

Gastroküchen, Server-Räume, Labore, EDV-Bereich etc..



Brandklassen



Brände flüssiger,
unter Flammenbildung
brennender Stoffe,
z.B. Benzin, Öl, Benzol,
Lack, Alkohol

Die besonderen Merkmale

CO₂ ist ein chemisch reines Löschmittel CO₂ verdampft rückstandslos Verunreinigungen durch das Löschmittel sind ausgeschlossen CO₂ ist elektrisch nicht leitend amtlich zugelassen für die Brandklasse B.

Anwendung

Auf Grund des absolut rückstandsfreien Löschmittels werden Kohlensäure-Feuerlöscher bei der Bekämpfung von Bränden in Laboratorien, Telefonzentralen, EDV-Anlagen, E-Werken und ähnlichen Objekten eingesetzt. Sie sind auch zur Bekämpfung von Bränden bei offenliegenden elektrischen Leitungen geeignet; aber auch bei Anwesenheit von Lebensmitteln.

Aufbau und Funktion

Durch Verwendung einer Gasdüse beim CO₂ 2 wird der Einsatz bei Bränden der Brandklasse B ermöglicht. Das Schneerohr lässt das unter Druck austretende Kohlendioxid als Schnee/Gasgemisch austreten. Der Kohlensäureschnee hat eine kühlende Wirkung, geht langsam in Gas über und vermindert so die Gefahr einer Wiederentzündung. Der Absperrhahn ermöglicht den gezielten Einsatz. CO₂-Feuerlöscher sind zuverlässig funktionsfähig von -20°C bis +60°C. Sonderfüllung bei höheren Temperaturen.

Löschmittel

Kohlensäure (Kohlendioxid) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei normaler Temperatur und Atmosphärendruck 1 1/2 mal schwerer als Luft ist. Der Löscheffekt beruht auf der Verdrängung des Luftsauerstoffes am Brandherd.

Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte nach Herstellerangaben einer Wartung zu unterziehen.