



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Typ | S50A (fahrbar) |
| Füllmenge | 50 Liter |
| Schlauchlänge | 5 Meter |
| Temperaturbereich | 0 bis + 50° C |
| Gewicht | 100 kg |
| Brandklassen | A / B |
| Löschmittel | Totalon N X |
| Aufbau | N2 Druckflasche |
| Breite | 47.5 cm |
| Höhe | 103 cm |

Anwendung

Das fahrbare Löschgerät S50A ist ideal einsetzbar im Bereich: Feuerwehren, Gewerberäume, Holzbearbeitung, Militäreinrichtungen, Lagerräume, Bergbau etc.

Brandklassen



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z. B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol

Produktbeschreibung

Der fahrbare Schaum-Feuerlöscher S50A mit separater Stickstoffflasche zeichnet sich aus durch seine grosse Löscheinleistung und die einfache Handhabung und Mobilität, trotz seines Gewichts.

Schlauch und Löschdüse

Der flexible 5 Meter Schlauch erlaubt bewegungsfreiheit und effizienten Löscheininsatz. Durch den 5 Meter Schlauch ist der Einsatz sehr gezielt möglich, womit das Löschmittel sehr effizient eingesetzt werden kann.

Technische Vorteile

Universell einsetzbar mit hoher Löscheinleistung, durch die grosse Schlauchlänge. Einfach und kostengünstig nachfüllbar.

Wirksamer Korrosionsschutz

Innen wird der Behälter durch eine geprüfte Polyethylen-Beschichtung geschützt. Aussen erfolgt nach der Phosphatierung eine Polyester-Beschichtung.

Fahrbarer Schaum-Feuerlöscher S50A

Vielseitig einsetzbar. Die Löscheinwirkung konnte durch die imprägnierende Wirkung des Löschmittels bei der Brandklasse A und filmbildende Eigenschaft bei der Brandklasse B gesteigert werden.

Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschergeräte periodisch spätestens alle 3 Jahre von einem Sachkundigen einer Fachfirma zu kontrollieren.